

Työpistevalaisin kannellisella pistorasialla



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisy suoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kannellisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus


- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta



Tilauksesta saatavana

- Peitelistaa tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3014-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3014-111	1x11 W	411 29 81	PL/2G7	EVG	452/80/75
Cindy 3014-115	1x15 W	411 29 82	T8/G13	EVG	554/80/75
Cindy 3014-118	1x18 W	411 29 83	T8/G13	EVG	707/80/75
Cindy 3014-136	1x36 W	411 29 84	T8/G13	EVG	1317/80/75
Cindy 3014-158	1x58 W	413 52 42	T8/G13	EVG	1617/80/75
Cindy 3014-211	2x11 W	-	PL/2G7	EVG	600/80/75
Cindy 3014-108	1x8 W	413 53 35	T5/G5	EVG	400/80/75
Cindy 3014-114	1x14 W	411 29 85	T5/G5	EVG	658/80/75
Cindy 3014-121	1x21 W	411 29 86	T5/G5	EVG	958/80/75
Cindy 3014-124	1x24 W	413 52 43	T5/G5	EVG	658/80/75
Cindy 3014-128	1x28 W	411 29 87	T5/G5	EVG	1256/80/75
Cindy 3014-135	1x35 W	411 29 88	T5/G5	EVG	1556/80/75
Cindy 3014-149	1x49 W	-	T5/G5	EVG	1556/80/75