

### LED työpistevalaisin



230V



IP44



CE

LED



#### Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: sileä akryyli opaali

#### Asennus

- Pinta-asennus
  - seinään
  - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
  - myös kulma-asennus
  - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°



#### Kytkenä


- -o- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, ohjattavissa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

#### Ominaisuudet

- Valonlähde Osram LED-stripe moduuli
  - värilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K ja 6500K
  - käyttöikä  $L_{70B50} = 50\,000$  h
  - erittäin tasainen valontuotto
  - LED-moduuli on vaihdettavissa
  - energialuokka A++
- Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Osram takuu LED-moduuleille 5 vuotta
- Vaihtoehtoisesti valonlähde LED-putki
  - 600, 900, 1200 ja 1500 mm pitkille LED-putkille
  - sopiva putkityyppi Osram SubstiTube EM T8 tai vastaava kuristinkäyttöön tarkoitettu
  - putki ei kuulu valaisimen toimitukseen

#### Tilauksesta saatavana

- Värilämpötila 3000K tai 6500K
- Peitelistalla tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3010-1...)
- RCR-liiketunnistimella, tyyppisämerkintä -R
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- LED-loisteputki, värilämpötilat 3000K, 4000K ja 5000K,  $L_{70} = 40\,000$ h



#### Tekniset tiedot

| Tyyppi               | Teho | SNRO      | Kanta      | Valovirta * | Valonlähde        | Mitat (pit/lev/kor) |
|----------------------|------|-----------|------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Cindy 3010-109 LED   | -    | 413 54 67 | T8/G13     | -           | LED-putki 600 mm  | 635/80/75 mm        |
| Cindy 3010-113 LED   | -    | 413 54 68 | T8/G13     | -           | LED-putki 900 mm  | 935/80/75 mm        |
| Cindy 3010-118 LED   | -    | 413 54 69 | T8/G13     | -           | LED-putki 1200 mm | 1245/80/75 mm       |
| Cindy 3010-125 LED   | -    | 413 54 70 | T8/G13     | -           | LED-putki 1500 mm | 1545/80/75 mm       |
| Cindy 3010-105 LED-S | 5 W  | 413 54 53 | LED Stripe | 650 lm      | Osram LED         | 330/80/75 mm        |
| Cindy 3010-109 LED-S | 9 W  | 413 55 03 | LED Stripe | 1300 lm     | Osram LED         | 595/80/75 mm        |
| Cindy 3010-114 LED-S | 14 W | 413 55 04 | LED Stripe | 1950 lm     | Osram LED         | 890/80/75 mm        |
| Cindy 3010-119 LED-S | 19 W | 413 55 05 | LED Stripe | 2600 lm     | Osram LED         | 1190/80/75 mm       |
| Cindy 3010-124 LED-S | 24 W | 413 55 06 | LED Stripe | 3250 lm     | Osram LED         | 1490/80/75 mm       |

\* LED-moduulin antama valovirta