

Cindy Pro 3310 LED

M-Light

Suomessa valmistettu LED työpistevalaisin



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: uritettu akryyli

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus

Kytkenä


- -o- 3 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kiinnitysreiät ja läpivientiaihiot
- kulma-asennusta varten myös viistolla sivulla

Ominaisuudet

- Valonlähde Osram LED-stripe moduuli
 - värilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K ja 6500K
 - käyttöikä $L_{70B50} = 50\,000$ h
 - erittäin tasainen valontuotto
 - LED-moduuli on vaihdettavissa
 - energialuokka A++
- Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Osram takuu LED-moduuleille 5 vuotta
- Vaihtoehtoisesti valonlähde LED-putki
 - 600, 900, 1200 ja 1500 mm pitkille LED-putkille
 - sopiva putkityyppi Osram SubstiTube EM T8 tai vastaava kuristinkäyttöön tarkoitettu
 - putki ei kuulu valaisimen toimitukseen

Tilauksesta saatavana

- Värilämpötila 3000K tai 6500K
- Peitelistalla tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3310-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- LED-loisteputki, värilämpötilat 3000K, 4000K ja 5000K, $L_{70} = 40\,000$ h



Mallisto

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Valovirta *	Valonlähde	Mitat (pit/lev/kor)
Cindy 3310-107 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 450 mm	487/78/41 mm
Cindy 3310-109 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 600 mm	627/78/41 mm
Cindy 3310-113 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 900 mm	932/78/41 mm
Cindy 3310-118 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 1200 mm	1237/78/41 mm
Cindy 3310-125 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 1500 mm	1537/78/41 mm
Cindy 3310-105 LED-S	5 W	413 54 83	LED Stripe	650 lm	Osram LED	330/78/41 mm
Cindy 3310-109 LED-S	9 W	413 54 84	LED Stripe	1300 lm	Osram LED	595/78/41 mm
Cindy 3310-114 LED-S	14 W	413 54 85	LED Stripe	1950 lm	Osram LED	890/78/41 mm
Cindy 3310-119 LED-S	19 W	413 54 86	LED Stripe	2600 lm	Osram LED	1190/78/41 mm
Cindy 3310-124 LED-S	24 W	413 54 87	LED Stripe	3250 lm	Osram LED	1490/78/41 mm

* LED-moduulin antama valovirta