

Modulimitoitettut Elite-valaisimet on sovitettu kylpyhuoneiden ja keittiöiden kaapistomitoituksiin

Pölykotelolla varustetun mallin käyttö helpottaa puhtaanapitoa kaapin päällisiltä osin

Rakenne

- Päädyt: anodisoitu alumiini
- Häikäisysoja: Akryyli opaali
- Kannellinen 1-osainen turvapistorasia 16A/230V
- Pölypelti valkoiseksi maalattua teräslevyä
- Valaisimen saa myös valkoisena, lisämerkinnällä -v



Kytkenä

- Kytkenä 5x2,5mm² -o-
- Valaisimen keskellä kaksi Ø17mm läpivientireikää

Lisätiedot

- Valonlähde OSRAM LED- Stripe moduuli, joka on vaihdettavissa
- värilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K
- Pölypelti ja kiinnikkeet
- 600, 800, 900 ja 1200 mm levyisten kalusteiden päälle mitoitettut
- Voidaan tilauksesta valmistaa myös nimellistä pienemmällä valoteholla

- Takuu ledmoduuleille 5 vuotta

Tekniset tiedot:

	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Liitäntälaite	Valonlähde	Koko
Elite KV 500	7 W	1100 lm	4000K	EVG	Osram LED	499/60/160 mm
Elite KV 600	10 W	1600 lm	4000K	EVG	Osram LED	599/60/185 mm
Elite KV 800	15 W	2200 lm	4000K	EVG	Osram LED	799/60/185 mm
Elite KV 900	20 W	3100 lm	4000K	EVG	Osram LED	899/60/185 mm
Elite KV 1200	25 W	3800 lm	4000K	EVG	Osram LED	1199/60/185 mm
Elite KV 600T5	8 W	-	-	EVG	T5 loisteputki	599/60/185 mm

* = Valovirta valonlähteestä