


NANO-X 800-2400




SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



NANO-X 800-2400



LIVAL



NANOX	X	B	C
800 mm	812 mm	70 mm	69 mm
1200 mm	1212 mm	70 mm	69 mm
2400 mm	2412 mm	70 mm	69 mm
1200 mm telescope	1750 mm	70 mm	69 mm
2400 mm telescope	2950 mm	70 mm	69 mm

Teho 44W - 160W
Valovirta 3064lm-14 775lm
Valovirran ylläpito 65000h (L70 B10)
Värit ● ○ ●

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Nano X valaisin on laadukas ja monipuolinen valaisin kaikkeen yleisvalaistukseen. Tuotteen UGR<19, jonka myötä valaisin sopii erinomaisesti toimisto ja koulutiloihin. NANO X -sarjan valaisimia on kolmea eri pituutta; 800mm, 1200mm ja 2400mm. Tuotteet ovat helposti ketjutettavissa sekä niillä on monipuolinen valikoima liitosjohtoja ja kannakkeita. Nano X valaisinsarja on erittäin energiatehokas. Valaisimet ovat saatavilla kolmella eri valonjaolla; opaali, mikroprisma tai asymmetrinen valonjako. Valaisimet ovat kestäviä, metallirunkoisia valaisimia, joiden käyttöikä on 50 000h (L80 B10).

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 3000K, 4000K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 3 SDCM
Valovirta	3064lm-14 775lm
Teho	44W - 160W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kosketinkiskokiinnitys, Vaijerikiinnitys, Asennuskiskokiinnitys, kattokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

NANO-X 800-2400

Valonjakokäyrät



Valonjaot;
Opaali, Mikroprisma, Tupla-asymmetrinen

PROFIILIN PITUUS VALONLÄHDE

	LED	mA	Väriämpötila	CRI	Maximi Lm	W	Lm/W
800 mm	LM800/830	350	3000K	CRI80+	4 927 Lm	53W	93Lm/W
800 mm	LM800/840	350	4000K	CRI80+	5 050 Lm	52W	97Lm/W
1200 mm	LM1200/830	350	3000K	CRI80+	7 401 Lm	89W	83Lm/W
1200 mm	LM1200/840	350	4000K	CRI80+	8 169 Lm	81W	101Lm/W
2400 mm	2xLM1200/830	350	3000K	CRI80+	13755 Lm	160W	86Lm/W
2400 mm	2xLM1200/840	350	4000K	CRI80+	14 771Lm	160W	92Lm/W

Asennusmahdollisuudet



Valaisimet voidaan kiinnittää suoraan kosketinkiskoon, kattokiinnityksellä, vaijerikiinnityksellä tai asennuskiskokiinnityksellä.

Nano X on saatavilla myös
häikäisysojariitilöillä varustettuna



Tuotteen UGR<19, jonka myötä valaisin sopii erinomaisesti toimisto ja koulutiloihin.
NANO X -sarjan valaisimia on kolmea eri pituutta; 800mm, 1200mm ja 2400mm.
Tuotteet ovat helposti ketjutettavissa.

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

