

TUOTESELOSTE

SP RING D180 BK

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings

Käyttökohteet

- Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings



Tuote-edut

- Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTs FIX or ADJ in latest LED-technology
- Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

Tuoteominaisuudet


- Material: deep-drawn steel
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out
- Silicon-pad protected springs



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	180 mm
Korkeus	3 mm
Tuotteen paino	176,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Asennustyyppi	Recessed
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusreiän halkaisija	115...160 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Available from November 2022
-----------------------------	------------------------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	User instruction
	User instruction

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854013454	Lähetyslaatikko 20	370 mm x 185 mm x 215 mm	3690.00 g	14.72 dm ³
4099854013461	Shipping box 60	575 mm x 390 mm x 240 mm	11396.00 g	53.82 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.