

TUOTESELOSTE

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Spacer to increase distance between spotlight and thermal insulation material



Käyttökohteet

- Ceilings in low energy houses
- Ceilings with thermal insulation material

Tuote-edut

- Increase distance between spotlight and thermal insulation material
- Protects moisture barrier foil from hot surface of spotlight and driver
- Robust: 4-leg spacer to hold thermal insulation material
- Improved lifetime for LED and driver thanks to increased air-volume

Tuoteominaisuudet


- Material: fibre-reinforced polyamide PA66
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	93,0 mm
Leveys	93,0 mm
Korkeus	73,0 mm
Tuotteen paino	19,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon materiaali	Polyamid (PA)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Asennustyyppi	Recessed
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusreiän halkaisija	68...83 mm
Asennussyvyys	65,0 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Available from November 2022
-----------------------------	------------------------------

Turvallisuustiedot

- This spacer is only allowed to be used in combination with SP AIR FIX or SP AIR ADJ!

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854013485	Lähetyslaatikko 20	165 mm x 165 mm x 120 mm	505.00 g	3.27 dm ³
4099854013492	Shipping box 360	520 mm x 350 mm x 390 mm	9911.00 g	70.98 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.