

TUOTESELOSTE

SP RING D100 BK

SPOT RING | Sovitekehys laajentaa valaisimien käyttömahdollisuuksia eri kokoisiin uppoasennusreikiin

Käyttökohteet

- Sovitekehukset vähentämään olemassa olevia aukkoja upotetuissa katoissa



Tuote-edut

- Retrofit: vanhojen uppoasennettujen Spot-alasvalojen päivittäminen uusimpaan LED-teknologiaan LEDVANCE SPOT FIX ja ADJUST -alasvaloilla
- Yhdenmukaista: pienennä olemassa olevat upotusreiät 68 mm:n kokoon
- Monipuolinen: Sovitekehukset Ø68 - Ø90 tai Ø68 - Ø115 tai Ø115 - Ø160 mm:n upotusreikiin

Tuoteominaisuudet


- Materiaali: muovattu teräs
- Sopii vain LEDVANCE SPOT -alasvaloille, joilla 68 mm:n upotushalkaisija
- Kiinnitysklipsit suojattu silikonityynyillä



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	100 mm
Korkeus	4 mm
Tuotteen paino	50,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Uppoasennusreiän halkaisija	68...90 mm

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla syyskuu 2023
----------------	-------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit



User instruction

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854136542	PUSSI 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm ³
4099854136559	Kuljetuslaatikko 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm ³
4099854136566	Kuljetuslaatikko 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.