




LED Lima

- Tyylikäs, lineaarinen valaisin joka sopii pinta- ja riippuvaan asennukseen
- Soveltuu toimistosovelluksiin
- Saatavana 1200 ja 1500 mm pituisina
- Riippuva pakkaus lisävarusteena saatavana läpinäkyvä kaapeli
- Valoviivojen luomiseen oleva varustepakkaus saatavilla
- DALI tai älyvalaisin ratkaisuna (BLE) himmennettävä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542005000800	LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI	TL 1x35W	18	2160	120	19	4000	3,08

Hätävalaistus.

Varusteet



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542005000800	LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI	1574x75x75	3,47	6956321806989	1
599006008900	LEDLima Connection-Kit	230x70x90	0,40	6956321809263	1
599006009000	LEDLima Suspension-Kit	130x100x5	0,35	6956321809249	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Säteilykulma	70 °
Väri	Alumiini
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	I
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitännäislaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

LEDLima L15



Fotometriset tiedot

Oppl_Polar_Diagram_542005000800



Polar Diagram_542005000800

