




LED Downlight Performer MW

- Edistysellinen korkealaatuinen LED-alavallo
- Uniikit optiset linssimallit, mattavalkoinen (MW) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Käy suoraan PL-lamppujen tilalle - säästää energiaa jopa 60%
- IP44 (valopuoli)
- Innovatiivinen ja ohut, saatavana yleisimmillä asennusaukoilla 150mm ja 200mm
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyyntymästä. Kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
140057179	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000	CFL 1x18W	11.5	1265	110	22	4000	≥ 80	0,45

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa.

Varusteet



140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175



140061242
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH



549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140057179	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000	200x200x103	0,59	6956712692832	1
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	251x251x5	0,10	6956321894122	1
140061242	LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH	222x222x280	2,11	6956321840655	1
549098001300	LEDDownlightRc-P EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497709592	1
549098001400	LEDDownlightRc-P EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497709585	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Säteilykulma	70 °
Väri	Valkoinen RAL9003
IP	IP44
IP upotettu osa	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0 / RG1 (23W & 33W)
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Polykarbonaatti




Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C





Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-P-MW R150




LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module



Fotometriset tiedot

Polar Diagram 140057179 LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-DALI-4000



Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-MW R150
Ø150

