



LED Downlight HZ^{DIM}

- Kompakti himmennettävä LED-alavallo
- Valaistus on helppo muuttaa PL-lampuista ledeiksi - jopa silloin kun tarvitaan himmennystä
- Integroitu liitäntälaite helpottaa asennusta
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 94 lm/W
- IP44 (valopuoli)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140051477	LEDDownlightRc-HZ R150-10W-Dim-4000-WH	CFL 1x18W	10	900	90	4000	0,25

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen Wieland GST18i -liitin. Katso liitetiedot himmentäjien yhteensopivuusluettelosta.

Varusteet



140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140051477	LEDDownlightRc-HZ R150-10W-Dim-4000-WH	220x112x220	0,45	6956321871659	1
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	251x251x5	0,10	6956321894122	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Kyllä (Triac)
Säteilykulma	110 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP44
IP upotettu osa	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini + Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-HZ R150



Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-HZ R150

Ø150

