



LED Trunking

- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- Valtava energiansäästö, jopa 65 % tavanomaiseen TL-valaistukseen verrattuna
- Erittäin korkea tehokkuus 160 lm/W
- Käytettävissä on useita valokulmia ja tehoja
- Lisää energiansäästöä DALI-himmennettävillä LED-moduuleilla ja täysin muokattavissa olevilla DALI-antureilla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part							1,40

Hätävalaistus saatavilla pyydettyäessä. DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542098002200	LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part	1700x130x130	2,55	6945730496492	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70) h

Päälle-/poiskytkentöjä

Himmennettävissä n/a

Väri n/a

CRI

IP IP20

IK

Suojausluokka I

Sisältää liuotinta

PF

Sähkösyöttö

Taajuus

Jännite ~ AC

DC input voltage

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila


Käyttölämpötila

Varastointilämpötila



Mittapiirustus (mm)

LEDTrunking Trunk 8



LEDTrunking Trunk 8
End part

