

Cindy Pro 3312 LED

M-Light

**Suomessa valmistettu LED työpistevalaisin
kytkimellä ja kahdella pistorasialla**



230V



IP21



CE



LED

Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: uritettu akryyli
- Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kiinnitysreiät ja läpivientiahiot
 - kulma-asennusta varten myös viistolla sivulla

Ominaisuudet

- Valonlähde Osram LED-stripe moduuli
 - värilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K ja 6500K
 - käyttöikä $L_{70B50} = 50\,000$ h
 - erittäin tasainen valontuotto
 - LED-moduuli on vaihdettavissa
 - energialuokka A++
- Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Osram takuu LED-moduuleille 5 vuotta
- Vaihtoehtoisesti valonlähde LED-putki
 - 600, 900 ja 1200 mm pitkille LED-putkille
 - sopiva putkityyppi Osram SubstiTube EM T8 tai vastaava kuristinkäyttöön tarkoitettu
 - putki ei kuulu valaisimen toimitukseen

Tilauksesta saatavana

- Värilämpötila 3000K tai 6500K
- Peitelistalla tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3312-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- Ilman kytkintä
- LED-loisteputki, värilämpötilat 3000K, 4000K ja 5000K, $L_{70} = 40\,000$ h

o	oo	o
o	oo	o
o	oo	o

Mallisto

* LED-moduulin antama valovirta

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Valovirta *	Valonlähde	Mitat (pit/lev/kor)
Cindy 3312-107 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 450 mm	604/78/41 mm
Cindy 3312-109 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 600 mm	744/78/41 mm
Cindy 3312-113 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 900 mm	1049/78/41 mm
Cindy 3312-118 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 1200 mm	1354/78/41 mm
Cindy 3312-105 LED-S	5 W	413 54 93	LED Stripe	650 lm	Osram LED	450/78/41 mm
Cindy 3312-109 LED-S	9 W	413 54 94	LED Stripe	1300 lm	Osram LED	710/78/41 mm
Cindy 3312-114 LED-S	14 W	413 54 95	LED Stripe	1950 lm	Osram LED	1010/78/41 mm
Cindy 3312-119 LED-S	19 W	413 54 96	LED Stripe	2600 lm	Osram LED	1310/78/41 mm
Cindy 3312-124 LED-S	24 W	413 55 76	LED Stripe	3250 lm	Osram LED	1610/78/41 mm
Cindy 3312-103 LED-S	3 W	-	LED Stripe	550 lm	Osram LED	390/78/41 mm
Cindy 3312-107 LED-S	7 W	-	LED Stripe	1100 lm	Osram LED	450/78/41 mm
Cindy 3312-110 LED-S	10 W	-	LED Stripe	1650 lm	Osram LED	605/78/41 mm