



Tyylikkäästi muotoiltu kompakti T5 loistevalaisin säädettävällä suoralla tai epäsuoralla valonjaolla

Rakenne:

Runko pulverimaalattua sinkittyä teräslevyä. Päädyt metallia.

Tehokas ja laadukas RXT optiikka.

Häikäisysoja: Matalaluminanssi (vakio)

Lamelli (tilauksesta)

Satiini opaali (vakio)

Valaisimen vakiovärinä hopeanharmaa (RAL9006) ja valkoinen (RAL9016).

Tilauksesta saatavana kaikissa RAL

-värisävyissä. Korkea hyötysuhde.

Asennus:

Valaisimessa pikalukolla varustettu säädettävä vaijeriripustus.

Voidaan asentaa myös suoraan kattopintaan.


Ylävalo säädettävissä säätöritilän avulla.

KytKentä 2 x 3 x 2,5mm²

Lisätiedot:

Saatavissa 0.1. 0V himmennettävällä liitäntälaitteella. Loisteputket voidaan vaihtaa valaisinta sammuttamatta. Valonlähteen rikkoutuessa toinen jää toimimaan. Toimitetaan myös keinu- tai narukytkimellä. Ylävalo esiasetettavissa erillisen säätöritilän avulla.

Projektitakuu 5 vuotta.



TYYPPI	TEHO W	KANTA	PITUUS
ML4000-128	1 x 28 W	G5	1202
ML4000-228	2 x 28 W	G5	1202
ML4000-135	1 x 35 W	G5	1502
ML4000-235	2 x 35 W	G5	1502
ML4000-149	1 x 49 W	G5	1502
ML4000-249	2 x 49 W	G5	1202
ML4000-154	1 x 54 W	G5	1202
ML4000-254	2 x 54 W	G5	1202
ML4000-180	1 x 80 W	G5	1502
ML4000-280	2 x 80 W	G5	1502

