

LILJA 6W

Lilja 6W on tyylikäs pyöreä valopaneeli, joka soveltuu hyvin erilaisiin tiloihin. Erittäin pienen (30 mm) upotussyvyytensä ansiosta Liljan pysyy ujuttamaan kapeampaankin koolaukseen.



TUOTENUMERO	02WP996L006R 02WP996N006R
SÄHKÖNUMERO	4142068 4142067
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	600 lm 630 lm (100 lm/W 105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	329 lm 374 lm (55 lm/W 62 lm/W)
ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	120mm x 20mm
UPOTUSSYVYYS	30mm
ASENNUSREIKÄ	110mm
PAINO	0,3kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	7,5W
NIMELLISTEHO	6W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	300mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 300mA/9W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä

