

LILJA 12W

pinta-asennettava

Lilja 12W valopaneelin pinta-asennettava malli on erinomainen ratkaisu kohteisiin, joissa ei ole mahdollista upottaa valaisimia. Valaisimessa on valkea kehys. Himmennettävissä tavallisilla TRIAC-, transistori- ja tyristorisäätimillä.

TUOTENUMERO	02PP996L011R01 02PP996N011R01
SÄHKÖNUMERO	4142133 4142134
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1200 lm 1260 lm (100 lm/W 105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	784 lm 859 lm (65 lm/W 72 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	170mm x 40mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	0,4kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	13,5W
NIMELLISTEHO	12W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	300mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 300mA/12W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa DALI-virtalähteellä

