

KANNA 6W

Kanna 6W on tyylikäs neliskanttinen valopaneeli, joka soveltuu hyvin erilaisiin tiloihin. Erittäin pienen (30 mm) upotussyvyytensä ansiosta Kannan pystyy ujuttamaan kapeampaankin koolaukseen.



TUOTENUMERO	02WP993L006R 02WP993N006R
SÄHKÖNUMERO	4142135 4142136
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	600 lm 630 lm (100 lm/W 105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	328 lm 373 lm (55 lm/W 62 lm/W)
ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	120mm x 120mm x 20mm
UPOTUSSYVYYS	30mm
ASENNUSREIKÄ	108mm x 108mm
PAINO	0,3kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	7,5W
NIMELLISTEHO	6W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	300mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 300mA/9W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	19-25
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä

