

TUPLASPECTRI 2x8W

Nimensä mukaisesti TuplaSpectriin on muotoiltu kaksi valaisinta yhteen. Sievä TuplaSpectri luo kaksi kapeaa 36 asteen valoikeilaa korostamaan kodin sisustusta ja arkkitehtuuria. Molemmat spottivaloista ovat suunnattavissa ja himmennettävissä. Valaisimesta löytyy 3000 ja 4000 Kelvinin versiot.



TUOTENUMERO	62AV996L010G 62AV996N010G
SÄHKÖNUMERO	4142139 4142140
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1209 lm 1313 lm (93 lm/W 101 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	978 lm 1048 lm (75 lm/W 81 lm/W)
ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	180mm x 90mm x 52mm
UPOTUSSYVYYS	65mm
ASENNUSREIKÄ	168mm x 83mm
PAINO	0,4kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	13W
NIMELLISTEHO	16W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	500mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 500mA/9W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	75
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	36°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	100 000
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	suunnattava 20° kääntösäde, tilattavissa 1-10V- tai DALI-virtalähteellä, maalattavissa

