

KANNA 12W

Kanna 12W on tyylikäs neliskanttinen valopaneeli, joka soveltuu hyvin erilaisiin tiloihin. Erittäin pienen (30 mm) upotussyvyytensä ansiosta Kannan pystyy ujutamaan kapeampaankin koolaukseen.



TUOTENUMERO	02WP993L012R 02WP993N012R
SÄHKÖNUMERO	4142145 4142146
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1200 lm 1260 lm (100 lm/W 105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	784 lm 859 lm (65 lm/W 72 lm/W)
ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	170mm x 170mm x 20mm
UPOTUSSYVYYS	30mm
ASENNUSREIKÄ	160mm x 160mm
PAINO	0,5kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	13,5W
NIMELLISTEHO	12W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	300mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 300mA/12W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	19-25
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä

