

EDEN 60x60

Eden 60x60 -paneelissa tehoa on 42 wattia ja se on asennettavissa suoraan standardimoduulikattoon. Siitä on tilattavissa myös suunnittelijoiden suosima versio, jonka MacAdam -arvo on alle kolme. Valkokehyksisen mallin lisäksi saatavissa myös hopealla kehyksellä.



TUOTENUMERO	67VP398L042R01VA 67VP398N042R01VA
SÄHKÖNUMERO	4142171 4142172
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	7140 lm 7560 lm (170 lm/W 180 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	4380 lm 4414 lm (104 lm/W 105 lm/W)
ASENNUSTAPA	useita asennustapoja
MITAT [P x L x K]	595mm x 595mm x 9mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	580mm x 580mm
PAINO	3,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	42W
NIMELLISTEHO	42W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	1050mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Meanwell 1050mA/40W IP30
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	25
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä, pinta-asennuskehys lisävaruste

