

IIRIS 10W

Pienikokoinen liris 10W tarjoaa käyttäjälleen tehokasta valaistusta, joka kruunaa huoneen kuin huoneen tuoden pienimmätkin yksityiskohdat esiin.



TUOTENUMERO

34AV996L010X (valk.)
34AV998L010X (hopea)
34AV996N010X (valk.)
34AV998N010X (hopea)
4142179 | 4142181 | 4142180 | 4142182
3000K | 4000K
1000 lm | 1200 lm (100 lm/W | 120 lm/W)
678 lm | 693 lm (68 lm/W | 69 lm/W)

SÄHKÖNUMERO

VÄRILÄMPÖTILA

VALOVIRTA, laskennallinen

VALOVIRTA, ulostuleva

ASENNUSTAPA

MITAT [P x L x K]

UPOTUSSYVYYS

ASENNUSREIKÄ

PAINO

VÄRI

RUNKOMATERIAALI

KOTELOINTILUOKKA IP

IK-LUOKITUS

SUOJAUSLUOKITUS

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

TEHO

NIMELLISTEHO

JÄNNITE

TEHOKERROIN

VAKIOVIRTA

VIRTALÄHDE

KYTKENTÄ

VALONLÄHDE

VÄRINTOISTOINDEKSI

MACADAM SDCM

KETJUTETTAVUUS

OHJAUSTAVAT

OPTIIKKA

HÄIKÄISYARVO (UGR)

OPTIIKAN MATERIAALI

LED-ELINIKÄ

VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ

SYTTYMISKERTOJA

TUOTETAKUU

VARASTOITAVA/TILAUSTRUOTE

LISÄTIETOJA

uppoasennus

110mm x 40mm

55mm

92mm

0,2kg

valkoinen / hopea

alumiini

IP44

-

II

-20° - +45° C

10W

10W

230V / 50Hz

0,9

260mA

ulkoinen, Winled 260mA/12W IP20

ruuviliitin

LED, kiinteä

85

5

kyllä

TRIAC, Tilattavissa erikseen DALI/1-10V

90°

26-30

muovi (PMMA)

54 000h (L70/B10)

30 000h

100 000

2 vuotta

varastoitava

tilattavissa 1-10V - tai DALI-

virtalähteellä, maalattavissa

