

IIRIS 13W

Näppärä Iiris 13W tarjoaa käyttäjälleen tehokasta valaistusta, joka kruunaa huoneen kuin huoneen tuoden pienimmätkin yksityiskohdat esiin. Iiris-sarja ei ole syyttä yksi suosituimmista WinLEDin tuoteperheistä, vaan lunastaa paikkansa myydyimpien valaisinten kärkikastista upean valonjakonsa, tehokkuutensa sekä huomaamattomuutensa ansiosta.



TUOTENUMERO	34AV996L013X (valk.) 34AV998L013X (hopea) 34AV996N013X (valk.) 34AV998N013X (hopea) 4142191 4142193 4142192 4142194 3000K 4000K
SÄHKÖNUMERO	
VÄRILÄMPÖTILA	1300 lm 1560 lm (100 lm/W 105 lm/W) 888 lm 920 lm (68 lm/W 71 lm/W)
VALOVIRTA, laskennallinen	
VALOVIRTA, ulostuleva	
ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	145mm x 45mm
UPOTUSSYVYYS	60mm
ASENNUSREIKÄ	121mm
PAINO	0,3kg
VÄRI	valkoinen / hopea
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +45° C
TEHO	11,5W
NIMELLISTEHO	13W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	350mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, WinLED 350mA/12W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	85
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, Tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	90°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	26-30
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PMMA)
LED-ELINIKÄ	54 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	100 000
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä, maalattavissa

