

IIRIS 18W

Iiris-sarjan tehopakkaus Iiris 18W tarjoaa käyttäjälleen valaistusratkaisun, joka kruunaa huoneen kuin huoneen ja tuo yksityiskohdat kauniisti esiin.



TUOTENUMERO

34AV996L018X (valk.)
34AV998L018X (hopea)
34AV996N018X (valk.)
34AV998N018X (hopea)
4142203 | 4142205 | 4142204 | 4142206
3000K | 4000K
1800 lm | 2160 lm (100 lm/W | 105 lm/W)
1398 lm | 1427 lm (78 lm/W | 79 lm/W)

SÄHKÖNUMERO

VÄRILÄMPÖTILA

VALOVIRTA, laskennallinen

VALOVIRTA, ulostuleva

ASENNUSTAPA

MITAT [P x L x K]

UPOTUSSYVYYS

ASENNUSREIKÄ

PAINO

VÄRI

RUNKOMATERIAALI

KOTELOINTILUOKKA IP

IK-LUOKITUS

SUOJAUSLUOKITUS

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

TEHO

NIMELLISTEHO

JÄNNITE

TEHOKERROIN

VAKIOVIRTA

VIRTALÄHDE

KYTKENTÄ

VALONLÄHDE

VÄRINTOISTOINDEKSI

MACADAM SDCM

KETJUTETTAVUUS

OHJAUSTAVAT

OPTIIKKA

HÄIKÄISYARVO (UGR)

OPTIIKAN MATERIAALI

LED-ELINIKÄ

VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ

SYTTYMISKERTOJA

TUOTETAKUU

VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE

LISÄTIETOJA

uppoasennus

170mm x 45mm

60mm

144mm

0,4kg

valkoinen / hopea

alumiini

IP44

-

II

-20° - +40° C

15,5W

18W

230V / 50Hz

0,9

450mA

ulkoinen, Winled 450mA/18W IP20

ruuviliitin

LED, kiinteä

85

5

kyllä

TRIAC, tilattavissa erikseen DALI

90°

26-30

muovi (PMMA)

54 000h (L70/B10)

30 000h

100 000

2 vuotta

varastoitava

tilattavissa DALI-

virtalähteellä, maalattavissa

