

LIBRA 6W

Libra 6W on upea suunnattava alasvalo, joka on täydellinen valinta tilaan kuin tilaan. Libraa on saatavissa niin valkoisena kuin hopeanharmaanakin ja värilämpötilaltaan joko neutraalina tai lämpimänä.



TUOTENUMERO

62AV996L006M (valk.)
62AV998L006M (hopea)
62AV996N006M (valk.)
62AV998N006M (hopea)
4142215 | 4142217 | 4142216 | 4142218
3000K | 4000K
600 lm | 732 lm (115 lm/W | 122 lm/W)
397 lm | 426 lm (66 lm/W | 71 lm/W)

SÄHKÖNUMERO

VÄRILÄMPÖTILA

VALOVIRTA, laskennallinen

VALOVIRTA, ulostuleva

ASENNUSTAPA

MITAT [P x L x K]

UPOTUSSYVYYS

ASENNUSREIKÄ

PAINO

VÄRI

RUNKOMATERIAALI

KOTELOINTILUOKKA IP

IK-LUOKITUS

SUOJAUSLUOKITUS

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

TEHO

NIMELLISTEHO

JÄNNITE

TEHOKERROIN

VAKIOVIRTA

VIRTALÄHDE

KYTKENTÄ

VALONLÄHDE

VÄRINTOISTOINDEKSI

MACADAM SDCM

KETJUTETTAVUUS

OHJAUSTAVAT

OPTIIKKA

HÄIKÄISYARVO (UGR)

OPTIIKAN MATERIAALI

LED-ELINIKÄ

VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ

SYTTYMISKERTOJA

TUOTETAKUU

VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE

LISÄTIETOJA

uppoasennus

87mm x 30mm

40mm

75mm

0,235kg

valkoinen / hopea

alumiini

IP44

-

-20° - +40° C

5W

6W

230V / 50Hz

0,9

500mA

ulkoinen, Winled 500mA/9W IP20

ruuviliitin

LED, kiinteä

85

3

ei

TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V

36°

<19

muovi (PMMA)

50 000h (L70/B10)

30 000h

100 000

2 vuotta

varastoitava

suunnattava 20° kääntösäde,

tilattavissa 1-10V - tai DALI-

virtalähteellä, maalattavissa

