

PIKO 3W

Pyöreä Piko 3W on erinomainen ratkaisu portaikkojen valaisuun. Piko asennetaan vähintään kahden kappaleen sarjoissa. Liitäntärasian ja valaisimen välinen johto on pituudeltaan kaksi metriä. Sarjoja on mahdollista liittää yhteen useampiakin. Muuntaja tulee tilata erikseen.

TUOTENUMERO	62AV996L003P 62AV996N003P
SÄHKÖNUMERO	4142225 4142226
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVRTA, laskennallinen	300 lm 360 lm (100 lm/W 120 lm/W)
VALOVRTA, ulostuleva	70 lm 74 lm (23 lm/W 25 lm/W)
ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	45mm x 24mm
UPOTUSSYVYYS	40mm
ASENNUSREIKÄ	Ø 40mm
PAINO	0,1kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	3W
NIMELLISTEHO	3W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVRTA	700mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 700mA/18W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	85
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	55°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<17
OPTIIKAN MATERIAALI	-
LED-ELINIKÄ	35 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	35 000h
SYTTYMISKERTOJA	<100 000
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	asennus 3-6kpl sarjoissa kaapelin pituus 2,4m

