

EDEN 30x30

Eden 30x30 soveltuu asennettavaksi monenlaisiin kohteisiin useiden eri asennustapojen ansiosta. Eden 30x30 paneelissa on tehoa 18W. Saatavilla valkoisella ja erikseen tilattaessa myös hopeisella kehyksellä.



TUOTENUMERO	67VP998L018R01VA
SÄHKÖNUMERO	67VP998N018R01VA
VÄRILÄMPÖTILA	4143210 4143211
VALOVIRTA, laskennallinen	3000K 4000K
VALOVIRTA, ulostuleva	3060 lm 3240 lm (170 lm/W 180 lm/W)
	1874 lm 1917 lm (104 lm/W 107 lm/W)
ASENNUSTAPA	useita asennustapoja
MITAT [P x L x K]	295mm x 295mm x 9mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	280mm x 280mm
PAINO	1,1kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	18W
NIMELLISTEHO	18W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	500mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 500mA/18W IP20
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen
	DALI/1-10V
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	25
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa
	1-10V - tai DALI-virtalähteellä,
	pinta-asennuskehys lisävaruste

