

EDEN 30x120

Valkokehyksinen Eden 30x120 on tuttu näky mm. kuntosaleilta ja myymälöistä. Se asennetaan usein joko vaijereiden tai magneettikiinnityksen avulla, joita asennukseen tarvitaan kahdeksan kappaletta. Teholtaan Eden 30x120 on 42W. Tilattavissa eri virtalähteillä sekä myös hopealla kehyksellä.



TUOTENUMERO	67VP998L042X01VA 67VP998N042X01VA
SÄHKÖNUMERO	4143214 4143215
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	7140 lm 7560 lm (170 lm/W 180 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	4303 lm 4306 lm (102 lm/W 103 lm/W)
ASENNUSTAPA	useita asennustapoja
MITAT [P x L x K]	295mm x 1195mm x 9mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	280mm x 1180mm
PAINO	3,5kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	42W
NIMELLISTEHO	42W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	1050mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Meanwell 1050mA/40W IP30
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	25
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä, pinta-asennuskehys lisävaruste

