

HELMI LASIKUUTIO 4W

Hurmaava Helmi Lasikuutio 4W toimii hyvin ryhmässä pienen kokonsa vuoksi (70mm*70mm). Helmi Lasikuutio tuottaa valovirtaa tyypillisen 25W-halogeenipolttimon verran, jonka vuoksi se soveltuu moneen erilaiseen tilaan. Kaunis läpinäkyvä kehys hajottaa valoa laajalle alueelle, ja luo tyylikkään valaistuksen kodin eri tiloihin.

TUOTENUMERO	04AV992L004L 04AV992N004L
SÄHKÖNUMERO	4143220 4143221
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	440 lm 480 lm (110 lm/W 120 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	213 lm 219 lm (53 lm/W 54 lm/W)

ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	70mm x 70mm x 64mm
UPOTUSSYVYYS	50mm
ASENNUSREIKÄ	61mm
PAINO	0,3kg
VÄRI	läpinäkyvä
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP21
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	3W
NIMELLISTEHO	4W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	300mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 300mA/9W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>75
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	TRIAC, tilattavissa erikseen DALI/1-10V
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PMMA)
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä

