

## HELMI LASIYMPYRÄ 8W

Hurmaava Helmi Lasiympyrä 8W on pikkuveljeään vain parisen senttiä kookkaampi (90mm\*90mm) mutta tuottaa kuitenkin tuplasti enemmän tehoa. Tämä valaisin sopii erinomaisesti yleisvalaistukseen ja luo kaunista tunnelmaa vaikka kylpyhuoneeseen. Kaunis läpinäkyvä kehys hajottaa valoa laajalle alueelle ja valaisimen siro rakenne miellyttää silmää.

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| TUOTENUMERO               | 04AV991L008L   04AV991N008L                        |
| SÄHKÖNUMERO               | 4143224   4143225                                  |
| VÄRILÄMPÖTILA             | 3000K   4000K                                      |
| VALOVIRTA, laskennallinen | 880 lm   960 lm (110 lm/W   120 lm/W)              |
| VALOVIRTA, ulostuleva     | 556 lm   597 lm (70 lm/W   75 lm/W)                |
| ASENNUSTAPA               | uppoasennus                                        |
| MITAT [P x L x K]         | 90mm x 80mm                                        |
| UPOTUSSYVYYS              | 65mm                                               |
| ASENNUSREIKÄ              | 80mm                                               |
| PAINO                     | 0,45kg                                             |
| VÄRI                      | läpinäkyvä                                         |
| RUNKOMATERIAALI           | alumiini                                           |
| KOTELOINTILUOKKA IP       | IP21                                               |
| IK-LUOKITUS               | -                                                  |
| SUOJAUSLUOKITUS           | -                                                  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA           | -20° - +40° C                                      |
| TEHO                      | 7W                                                 |
| NIMELLISTEHO              | 8W                                                 |
| JÄNNITE                   | 230V / 50Hz                                        |
| TEHOKERROIN               | 0,9                                                |
| VAKIOVIRTA                | 300mA                                              |
| VIRTALÄHDE                | ulkoinen, Winled 300mA/9W IP20                     |
| KYTKENTÄ                  | ruuviliitin                                        |
| VALONLÄHDE                | LED, kiinteä                                       |
| VÄRINTOISTOINDEKSI        | >75                                                |
| MACADAM SDCM              | -                                                  |
| KETJUTETTAVUUS            | ei                                                 |
| OHJAUSTAVAT               | TRIAC, tilattavissa erikseen<br>DALI/1-10V<br>120° |
| OPTIIKKA                  | -                                                  |
| HÄIKÄISYARVO (UGR)        | -                                                  |
| OPTIIKAN MATERIAALI       | muovi (PMMA)                                       |
| LED-ELINIKÄ               | 50 000h                                            |
| VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ     | 30 000h                                            |
| SYTTYMISKERTOJA           | -                                                  |
| TUOTETAKUU                | 2 vuotta                                           |
| VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE  | varastoitava                                       |
| LISÄTIETOJA               | tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä       |

