

PALLAS

SUUNNATTAVA, HIMMENNETTÄVÄ JA
KETJUTETTAVA KOHDEVALAISIN 60°
AVAUTUMISKULMALLA. MYÖS KOSTEAAAN TILAAN



Tuotenumero	Sähkönumero	Teho ja värilämpötila	Kehys	Valaisimen koko	Asennusreikä
7160640	4144971	6W 450lm 4000K	musta	ø85x33mm	ø68-75mm
7160630	4144970	6W 450lm 3000K	musta	ø85x33mm	ø68-75mm
7140640	4144969	6W 450lm 4000K	kromi	ø85x33mm	ø68-75mm
7140630	4144968	6W 450lm 3000K	kromi	ø85x33mm	ø68-75mm
7130640	4144967	6W 450lm 4000K	valk.	ø85x33mm	ø68-75mm
7130630	4144966	6W 450lm 3000K	valk.	ø85x33mm	ø68-75mm

Tuotenumero	Sähkönumero	Teho ja värilämpötila	Kehys	Valaisimen koko	Asennusreikä
7160600	4144974	6W 320lm dimm to warm 2000-3000K	musta	ø85x33mm	ø68-75mm
7140600	4144973	6W 320lm dimm to warm 2000-3000K	kromi	ø85x33mm	ø68-75mm
7130600	4144972	6W 320lm dimm to warm 2000-3000K	valk.	ø85x33mm	ø68-75mm



- Teho: 6W
- Kotelointiluokka: IP44
- Himmennys: Triac
- Valoteho: 75lm/W
- Värilämpötila: 3000K / 4000K
- CRI / Värintoistoindeksi: >90
- Valon avautumiskulma: 60°
- UGR>19

- Liitäntälaite: mukana valaisimessa, 5-napainen ketjutettava kytkentä
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Tehokerroin (PF): 0,9
- Kehys ja runko: alumiini / muovi
- Käyttöikä: 50 000h
- Takuu: 5 vuotta