



Viiva 4000lm 1200mm 940 DALI

Modulaarinen ripustusvalaisin, 1.2m, 4000lm, 41W, 97lm/W, DALI, UGR19, 4000K, CRI>90, valonjako ylös 20 / alas 80

Sähkönumero: 4149711
Tuotenumero: 0017430006
GTIN/EAN: 7630268410179

Asennustapa	Ripustusasennus
Soveltuu jonoasennukseen:	Kyllä, max 10 valaisinta
Valonlähteen tyyppi:	LED ei vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Valonlähteiden määrä	1
Rungon materiaali:	Alumiini
Rungon väri:	Valkoinen RAL9010
Suojuksen materiaali	Muovi
Käyttöjännitteen tyyppi:	AC
Nimellinen käyttöjännite:	220 ... 240 V
Nimellinen käyttövirta:	190 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntäläite
Himmennys DALI:	Kyllä
Himmennys DALI-2:	Kyllä
Valonjako:	Linssioptiikka
Valon jakautuminen:	Symmetrinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):	SDCM5
Valon suunta:	Suora / epäsuora 80/20
Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C:	50000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	83 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	3 %
Koteloitiluokka (IP):	IP20
Suojausluokka:	I
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valonlähteen teho:	41 W
Valaisimen kokonaisteho:	41 W
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	4000 lm
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	97 lm/W
Väriämpötila:	4000 K
Värintoistoindeksi CRI:	90-100
Unified Glare Ratio (UGR):	19
Tehokerroin:	0.9
Välkyntä-arvo Pst LM	1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	0.4
Leveys:	49 mm
Korkeus:	58 mm
Pituus:	1205 mm
Ripustettava:	Kyllä
Ripustinvaijerin pituus:	1500 mm
Kaapelointitapa:	Läpijohdotettu, kytkentäkotelo
Napojen lukumäärä:	5
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	1.5 mm²

