



AVA P217 1200lm 830/840/850

Alasvalo, 1200lm, 15W, 80lm/W, 3000K/4000K/5000K, CRI>80, 50000h, d=217mm

Sähkönumero: 4149715
Tuotenumero: 0017440115
GTIN/EAN: 7630268410247

Asennustapa	Pinta-asennus
Soveltuu pinta-asennukseen:	Kyllä
Soveltuu kattoasennukseen:	Kyllä
Valonlähteen tyyppi:	LED ei vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Valonlähteiden määrä	1
Pinnan suojaus:	Maalaus
Rungon materiaali:	Muovi
Rungon väri:	Valkoinen RAL 9016
Suojuksen materiaali	Muovi, matta/satiini
Käyttöjännitteen tyyppi:	AC
Nimellinen käyttöjännite:	220 ... 240 V
Nimellinen käyttövirta:	90 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Himmennettävyyys:	Kyllä, TRIAC
Himmennys laskeva reuna:	Kyllä
Himmennys nouseva reuna:	Kyllä
Avauskulma:	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta:	Suora
Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C:	50000 h
Koteloitiluokka (IP):	IP20
Iskunkestävyysluokka:	IK05
Suojausluokka:	II
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):	-20 ... 40 °C
Valonlähteen teho:	15 W
Valaisimen kokonaisteho:	15 W
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila valittavissa:	3000K / 4000K / 5000K
Värintoistoindeksi CRI:	80-89
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	80 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1200 lm
Tehokerroin:	0.9
Korkeus	15 mm
Halkaisija	217 mm
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):	SDCM5

