Taso 1100 1550lm 830/840

Työpistevalaisin kahdella pistorasialla, 1550lm, 14W, 110lm/W, IP21, 3000/4000K

Sähkönumero: **4149726**
Tuotenumero: **0028920151**
GTIN/EAN: **7630268409999**

Soveltuu pinta-asennukseen:	Kyllä
Soveltuu kattoasennukseen:	Kyllä
Valonlähteen tyyppi:	LED
Sisältää valonlähteen:	Kyllä
Valonlähteiden määrä:	1
Pinnan suojaus:	Maali
Rungon materiaali:	Alumiini / muovi
Rungon väri:	Valkoinen
Suojuksen materiaali:	Muovi PC
Käyttöjännitteen tyyppi:	AC
Nimellinen käyttöjännite:	220 ... 240 V
Nimellinen käyttövirta:	65 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennettävyys:	Ei
Avauskulma:	Erittäin leveä >80°
Valon suunta:	Suora
Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C:	50000 h
Kotelointiluokka (IP):	IP21
Iskunkestävyysluokka:	IK06
Suojausluokka:	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):	-20 ... 45°C
Valonlähteen teho:	14 W
Valaisimen kokonaisteho:	14 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	110 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):	1550 lm
Värintoistoindeksi CRI:	80-89
Värilämpötila valittavissa:	3000K / 4000K
Tehokerroin:	0.9
Leveys:	75 mm
Korkeus:	55 mm
Pituus:	1102 mm
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:	650 °C - 30 s
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):	SDCM5
Unified Glare Ratio (UGR):	22