AVA U120 420lm 830/840 DIM

Uppasennettava alasvalo, 420lm, 6W, 70lm/W, 3000K/4000K/5000K, CRI>80, 50000h, d=120mm, IP44/IP20

Sähkönumero: **4149729**
Tuotenumero: **0017440119**
GTIN/EAN: **7630268410278**

Asennustapa	Uppoasennus
Soveltuu pinta-asennukseen:	Ei
Soveltuu kattoasennukseen:	Kyllä
Valonlähteen tyyppi:	LED
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Valonlähteiden määrä	1
Pinnan suojaus:	Jauhemaalaus
Rungon materiaali:	Alumiini
Rungon väri:	Valkoinen RAL 9016
Suojuksen materiaali	Muovi
Käyttöjännitteen tyyppi:	AC
Nimellinen käyttöjännite:	220 ... 240 V
Nimellinen käyttövirta:	30 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennettävyys:	Kyllä
Himmennys laskeva reuna:	Kyllä
Himmennys nouseva reuna:	Kyllä
Avauskulma:	Erittäin leveä >80
Valon suunta:	Suora
Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C:	50000 h
Kotelointiluokka (IP):	IP44 alhaalta, liitäntälaite IP20
Iskunkestävyysluokka:	IK02
Suojausluokka:	II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):	-15 ... 45°C
Valonlähteen teho:	6 W
Valaisimen kokonaisteho:	6 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	70 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	420 lm
Värintoistoindeksi CRI:	80-89
Värilämpötila valittavissa:	3000K / 4000K / 5000K
Tehokerroin:	0.9
Korkeus:	20 mm
Halkaisija:	120 mm
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:	650 °C - 30 s
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):	SDCM5