# AVA U225 1440lm 830/840 DIM

**Uppasennettava alasvalo, 1440lm, 18W, 80lm/W, 3000K/4000K/5000K, CRI>80, 50000h, d=225mm, IP44/IP20**

**Sähkönumero:** **4149730**
**Tuotenumero:** **0017440120**
**GTIN/EAN:** **7630268410285**

| | |
|---|---|
| Asennustapa | Uppoasennus |
| Soveltuu pinta-asennukseen: | Ei |
| Soveltuu kattoasennukseen: | Kyllä |
| Valonlähteen tyyppi: | LED |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Valonlähteiden määrä | 1 |
| Pinnan suojaus: | Maali |
| Rungon materiaali: | Alumiini |
| Rungon väri: | Valkoinen RAL 9016 |
| Suojuksen materiaali | Muovi |
| Käyttöjännitteen tyyppi: | AC |
| Nimellinen käyttöjännite: | 220 ... 240 V |
| Nimellinen käyttövirta: | 69 mA |
| Liitäntälaitteen tyyppi: | Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Himmennettävyys: | Kyllä |
| Himmennys laskeva reuna: | Kyllä |
| Himmennys nouseva reuna: | Kyllä |
| Avauskulma: | Erittäin leveä >80 |
| Valon suunta: | Suora |
| Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C: | 50000 h |
| Kotelointiluokka (IP): | IP44 alhaalta, liitäntälaite IP20 |
| Iskunkestävyysluokka: | IK02 |
| Suojausluokka: | II |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): | -15 ... 45°C |
| Valonlähteen teho: | 18 W |
| Valaisimen kokonaisteho: | 18 W |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 80 lm/W |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1440 lm |
| Värintoistoindeksi CRI: | 80-89 |
| Värilämpötila valittavissa: | 3000K / 4000K / 5000K |
| Tehokerroin: | 0.9 |
| Korkeus: | 20 mm |
| Halkaisija: | 225 mm |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: | 650 °C - 30 s |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): | SDCM5 |