



# CorePro LED strip

## CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M

Täydellinen valikoima kirkkaita, ohuita, turvallisia ja luotettavia valaisimia. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä neljästä erilaisesta valovirta-, teho- ja värilämpötilavaihtoehdosta. Ohuen muotoilun ansiosta asennus on helppoa.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                        |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen  | Ei                                       |
| Ohjaukseen liittäminen                | riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...) |
| kaapeli                               | Kaapeli 0.3 m ilman pistotulppaa         |
| Suojausluokka IEC                     | Suojausluokka III                        |
| Hehkulankatesti                       | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s             |
| CE-merkintä                           | CE-merkintä                              |
| Takuuaika                             | 3 vuotta                                 |
| Jatkuva valontuotto                   | Ei                                       |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | -                                        |
| EU RoHS -määräysten mukainen          | Kyllä                                    |
| Käyttö ja sähkö tiedot                |                                          |
| Ottojännite                           | 24 V                                     |
| CLO-tehonkulutus alussa               | 52 W                                     |
| Keskimääräinen CLO-tehonkulutus       | 0 W                                      |
| Tehokerroin (min.)                    | 1                                        |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys       |                                          |
| Himmennettävä                         | Kyllä                                    |
| Mekaaniset tiedot ja runko            |                                          |
| Heijastimen materiaali                | -                                        |
| Kokonaispituus                        | 5000 mm                                  |

| Kokonaisleveys                               | 8 mm                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kokonaiskorkeus                              | 1,3 mm                            |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet                  |                                   |
| IP-luokka                                    | IP20 [ Sormisuojaattu ]           |
| Mek. iskun suojauskoodi                      | IK00 [ Ei suojausta ]             |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)       |                                   |
| Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)    | 0 lm                              |
| Valovuotoleranssi                            | +/-10%                            |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa              | 128,00 lm/W                       |
| Alun vast. värilämpötila                     | 6500 K                            |
| Alun värintoistoindeksi                      | 80                                |
| Alkukromaattisuus                            | (0.3090, 0.3230) 5SDCM            |
| Ottoteho alussa                              | 52 W                              |
| Tehonkulustoleranssi                         | +/-10%                            |
| Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva) |                                   |
| Käyttöiän mediaani – L70B50                  | 35000 h                           |
| Käyttökohteiden olosuhteet                   |                                   |
| Ympäristölämpötila-alue                      | -20 ... +40 °C                    |
| Suurin himmennystaso                         | 10% (riippuen himmentimestä, ELV) |

## CorePro LED strip


### Tuotetiedot

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Koko tuotekoodi               | 871951434430300                       |
| Tilaustuotteen nimi           | CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M |
| EAN/UPC – tuote               | 8719514344303                         |
| Tilaukoodi                    | 34430300                              |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1                                     |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10           |
| SAP-materiaali                       | 929002696202 |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 0,100 kg     |



### Mittapiirros



tape 24V16W-W 1600lm 120D 6500K

