



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, 650 lm, 3000 K, 4000 K, Matta

CoreLine SlimDownlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. CoreLine SlimDownlight on innovatiivinen valikoima uppo- ja pinta-asennettavia valaisimia. Korkealaatuinen CoreLine SlimDownlight on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat downlight-valaisimet CFL-ni/CFL-I-lampputekniikalla, ja se antaa tasaisen, luonnollisen valaistuksen monenlaisissa kohteissa. Tämä ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja säästää kustannuksia. Yksinkertaisen ja helpon asennuksen ansiosta upotettava valaisin mahtuu samankokoiseen asennusaukkoon, ja 34 mm:n vähimmäisupotussyvyyden ansiosta se säästää tilaa, mistä on hyötyä etenkin ahtaissa asennustiloissa. Saatavana on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka ovat täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskätävien ja -tunnistimien kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Hehkulankatesti	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	RoHS-direktiivin mukainen	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Liitäntälaitte mukana	Kyllä		Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas	Valaistuksen tekniset tiedot	
CE-merkintä	CE-merkintä	Valovirta	650 lm
Takuuaika	5 vuotta	Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 4000 K
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
ENEC-merkintä	ENEC-merkki	Värintoistoindeksi (CRI)	≥80

CoreLine SlimDownlight

Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen, 840 neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Häikäisyindeksi	33

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Kytkevävirtasysäys	17,4 A
Kytkeväaika	0,0016 ms
Virrankulutus	6,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	2 pistoliitintä, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	27

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde ulkoinen
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL9016
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Matta
Kokonaiskorkeus	30 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
---------------------	--

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	70

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltaa satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Full EOC	872016950040299
Tilaustuotteen nimi	DN145B LED6S/830_840 PSU WH
Tilauskoodi	50040299
Paikallinen koodi	4151408
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
Tuotekoodi (12NC)	911401816085
Koko tuotenimi	DN145B LED6S/830_840 PSU WH
EAN/UPC – laatikko	8720169500457
Paikallisen koodin kuvaus	4151408
EAN/UPC - Product/Case	8720169500402

CoreLine SlimDownlight

Mittapiirros

