



CoreLine Fastset, surface-mounted

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

CoreLine Fastset, surface-mounted, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W,
L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000
K

Philips CoreLine FastSet on energiatehokas LED-valaisin, jolla voidaan korvata perinteiset pinta-asennattavat sisävalaisimet. Koska tämän LED-valaisimen valovirta vastaa perinteisten loisteputkivalaisimien tehoa, saneerausprojektiin ei tarvitse teettää uusia valaistuslaskelmia. All-in-one-ratkaisun valaisimen värilämpötilaa (CCT) ja valovirtaa voidaan säätää tilan tarpeiden mukaan. Näiden pinta-asennettavien LED-valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa. Voit valita yksinkertaisen läpijohtotuksen tai kaapelin läpiviennin valaisimen sivulta tai takaa. Pinta-asennettavat CoreLine FastSet surface-mounted -valaisimet on siten helppo asentaa erillisenä valaisimena suoraan pintaan tai kiinnikkeillä. Suorien päätysuojusten ansiosta voit myös liittää monta valaisinta peräkkäin ja luoda valolinjan. Valaisimet on myös helppo yhdistää muihin CoreLine Fastset -valaisimiin harmonisten valolinjojen luomiseksi. Saatavilla on myös lisävarusteita CoreLine-valaisimien ripustamiseen. Kuten Philipsiltä voi odottaa, kaikki CoreLine FastSet -valaisimet on suunniteltu tarkkojen turvallisuusvaatimusten mukaan. IP44- ja IK06-luokituksen lisäksi valaisimien kuvassa on turvasokat, jotka estävät niitä putoamasta. Interact Ready -vaihtoehdot ovat saatavilla älykkäisiin valaistuskohhteisiin. Pinta-asennettavat CoreLine FastSet surface-mounted LED -valaisimet ovat täydellinen ratkaisu vilkkaille kulkuväylille, esimerkiksi käytävien ja portaiden valaistukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Liitäntälaitte mukana		Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Läpisyöttöjohdotus	Läpisyöttöjohdotus 3-vaiheinen	

CoreLine Fastset, surface-mounted

Arvoasteikko	Tehokas
Räjähdysvaaraluokka	-
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	3 000 3 450 4 100 4 800 lm
Kyllästetty punainen (R9)	<50
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	140 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Valonlähteen väri	-
Optiikan tyyppi	Opaali
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Häikäisyindeksi	25
"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevätvirtasysäys	17 A
Kytkevät aika	0,14 ms
Virrankulutus	34 30 25 20 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.95
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	25

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
----------------------	-------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-

Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 160 mm
Kokonaisleveys	163 mm
Kokonaiskorkeus	67 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	67 x 163 x 1160 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mekaanisen iskusuojaus koodi	IK06 [1 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologisen riskin erittely	0,2 m

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 P15 L1160
Koko tuotenimi	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 P15 L1160
Full EOC	872016951016699
Paikallisen koodin kuvaus	4151412
Tilauskoodi	911401841485
Tuotekoodi (12NC)	911401841485
Paikallinen koodi	4151412
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169510166
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	4
EAN/UPC – laatikko	8720169510241

CoreLine Fastset, surface-mounted

Mittapiirros

