

Protect – puhdaslinjaista, ajatonta muotoilua, jossa yhdistyy tyylikkyys, lujuus ja ilkvallankestävyys. Valaisin on valmistettu painevaletusta alumiinista, kupu iskunkestävää polykarbonaattia.

Käyttöalue

Protect on kestävä rakenteensa ansiosta ihanteellinen niin julkisiin- kuin yksityisiin tiloihin, sekä ulko- että sisävalaistukseen. Esimerkiksi julkisivuihin, sisääntuloihin, porrashuoneisiin, käytäviin, tunneleihin ja pysäköintitaloihin.

Rakenne

Neliön muotoinen (003) valaisin, jonka runko ja rengas ovat painevalettua alumiinia. Väri- ja valonlähdevaihtoehdot on esitetty taulukossa. Cupu opaalia UV-suojattua ja iskunkestävää polykarbonaattia. HME-mallit toimitetaan opaalilla akryylikuvulla.

Viimeistely

UV-suojattu pulverimaalaus.
Valkoinen - RAL 9010. Musta - RAL 9011.
Harmaa - RAL 9006 (alumiinin harmaa).
Tilauksesta; Harmaa -RAL 9007 (Titan).

Asennus

Valaisin voidaan asentaa joko seinään tai kattoon.


Kytkeä

Jousipainikeliittimet 3x2x2,5 mm².


Tilattavissa erikseen

Valaisin on toimitettavissa kaikissa RAL -väreissä sekä luonnon alumiinipintaisena. Vaihtoehtoiset valonlähde- ja liitäntälaitte- vaihtoehdot.
Turvavalaisukseen sovitettut mallit, myös yksikkövalaisimena akustolla varustettuna.

Mitat, korkealla kuvalla:



Mitat, matalalla kuvalla:



Tyyppi	Väri	Kupu	Valonlähde	Kanta	Sähkönumero
P003-60W P/K/V	valkoinen	korkea	GLS 60W	E27	42 061 42
P003-60W P/K/M	musta	korkea	GLS 60W	E27	42 061 45
P003-60W P/K/H	harmaa	korkea	GLS 60W	E27	42 061 46
P003-TCF124 P/K/V	valkoinen	korkea	TC- F 24W	2G10	42 069 13
P003-TCF124 P/K/M	musta	korkea	TC- F 24W	2G10	42 069 14
P003-TCF124 P/K/H	harmaa	korkea	TC- F 24W	2G10	42 069 15
P003- HQL50 P/K/V	valkoinen	korkea	HME 50W	E27	42 067 27
P003- HQL50 P/K/M	musta	korkea	HME 50W	E27	42 067 30
P003- HQL50 P/K/H	harmaa	korkea	HME 50W	E27	42 067 31
P003- TC111 P/M/V	valkoinen	matala	TC 11W G23	G23	42 062 86
P003- TC111 P/M/M	musta	matala	TC 11W G23	G23	42 062 92
P003- TC111 P/M/H	harmaa	matala	TC 11W G23	G23	42 062 93
P003- TCF124 P/M/V	valkoinen	matala	TC- F 24W	2G10	42 069 16
P003- TCF124 P/M/M	musta	matala	TC- F 24W	2G10	42 069 17
P003- TCF124 P/M/H	harmaa	matala	TC- F 24W	2G10	42 069 18