



Neptune – selkeälinjaista, merellistä muotoilua, jossa yhdistyy tyylikkyys, lujuus ja ilkeäkestävyys. Koristeellinen valaisinratkaisu joka soveltuu useimpiin käyttökohteisiin.

Käyttöalue

Neptune on kestävä rakenteensa ansiosta ihanteellinen niin julkisiin- kuin yksityisiin tiloihin, sekä ulko- että sisävalaistukseen. Esimerkiksi julkisivuihin, sisääntuloihin, porrashuoneisiin, käytäviin, tunnelihin ja pysäköintitaloihin.

Rakenne

Pyöreä (001) valaisin, jonka runko ja koriste-ristikko ovat painevalettua alumiinia. Väri- ja valonlähdevaihtoehdot on esitetty taulukossa. Kupu opaalia UV-suojattua ja iskunkestävää polykarbonaattia. HME-mallit toimitetaan opaaliilla akryylikuvulla.

Viimeistely

UV-suojattu pulverimaalaus.
Valkoinen - RAL 9010. Musta - RAL 9011.
Harmaa - RAL 9006 (alumiinin harmaa).
Tilauksesta; Harmaa -RAL 9007 (Titan).

Asennus

Valaisin voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Pylväsratkaisut erillisellä sivulla.

Kytkeä

Jousipainikelitimet 3x2x2,5 mm².

Tilattavissa erikseen

Valaisin on toimitettavissa kaikissa RAL -väreissä sekä luonnon alumiinipintaisena. Vaihtoehtoiset valonlähde- ja liitäntälaitte- vaihtoehdot.

Turvavalaisukseen sovitettut mallit, myös yksikkövalaisimena akustolla varustettuna. Erillinen valaisimen alapuolelle asennettava numerointilevy (vain 001-malliin).

Tyyppi	Väri	Koriste	Valonlähde	Kanta	Sähkönumero
N001R-60W P/K/V	valkoinen	ristikko	GLS 60W	E27	42 060 81
N001R-60W P/K/M	musta	ristikko	GLS 60W	E27	42 060 87
N001R-60W P/K/H	harmaa	ristikko	GLS 60W	E27	42 060 88
N001R-TCF124 P/K/V	valkoinen	ristikko	TC- F 24W	2G10	42 069 21
N001R-TCF124 P/K/M	musta	ristikko	TC- F 24W	2G10	42 069 22
N001R-TCF124 P/K/H	harmaa	ristikko	TC- F 24W	2G10	42 069 23
N001R- HQL50 P/K/V	valkoinen	ristikko	HME 50W	E27	42 067 33
N001R- HQL50 P/K/M	musta	ristikko	HME 50W	E27	42 067 36
N001R- HQL50 P/K/H	harmaa	ristikko	HME 50W	E27	42 067 37
Numerointilevy 001	valkoinen				42 060 97
Numerointilevy 001	musta				42 060 98
Numerointilevy 001	harmaa				42 060 99