



SMART

Smart-sarjan valaisimien alumiinirunko on tyylikäs ja soveltuu niin asuinrakentamiseen kuin julkiseen tilaankin. IP44-luokitus mahdollistaa asennuksen myös kosteaan tilaan.

Rakenne	Runko alumiinia, lasikupu.
Väri	Alumiini, kirkas.
Valonlähde	Kiinteä led, 5/10, 830. L70: 30 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Uppoasennus kattoon.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off.




Kytkenärasia 3 x 2,5 mm² ketjutettavissa.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
SMART							
4207052	A2SMAC	IP44 5W/830 HO	5	265	115 x 50 x 115	Ø 96	0,21
4207053	A2SMBC	IP44 10W/830 HO	10	450	150 x 73 x 150	Ø 128	0,35

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC		
2619345	ABB	IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344	ABB	JUSSI 2-100VA RL UPK VAL
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL

4207052



4207053

