



LUCCA

Suunnattava Lucca soveltuu monipuolisesti erilaisiin kuiviin tiloihin.

Rakenne	Runko alumiinia.
Väri	Valkoinen.
Valonlähde	Led-lamppu GU10 PAR16, tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Uppoasennus.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off tai Triac-säädin himmennettäville valonlähteille (DIM).



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	Ø	KG
LUCCA							
4207324	A2VVAA	IP23 GU10 MAX 14W VA	max 14	-	95 x 93 x 95	Ø 85	0,17



LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM/CD
PRO LED			
4710162	M7PRAT	PRO PAR16 4W/828 GU10 35D	250 (220/90°)/500
PRO LED DIM			
4710183	M7PRBO	PRO PAR16 5,5W/828 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540
4710184	M7PRBP	PRO PAR16 5,5W/840 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC		
2619345	ABB	IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344	ABB	JUSSI 2-100VA RL UPK VAL
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL

