



MOSAIC

Mosaic on siro, muotoiltu kohdevalaisin vaihdettavalle PAR16 GU10 led-lampulle. Asennus yksi- (1P) tai kolmivaihekiskoon (3P).

Rakenne	Runko polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen ja musta.
Valonlähde	Led PAR16 GU10 lamppusuositusten mukaisesti, tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	1- tai 3-vaihekiskoon.
Kääntösäde	Vaaka 330°, pysty 90°.
Ohjaus	On/Off tai Triac-säädin himmennettäville valonlähteille (DIM).



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	KG
MOSAIC				
4207327	A2MOAB	GU10 MAX 14W VA 1P	max 14	0,17
4207326	A2MOAA	GU10 MAX 14W MU 1P	max 14	0,17
4207328	A2MOCA	GU10 MAX 14W VA 3P	max 14	0,17
4207329	A2MOCB	GU10 MAX 14W MU 3P	max 14	0,17



LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM/CD
PRO LED			
4710162	M7PRAT	PRO PAR16 4W/828 GU10 35D	250 (220/90°)/500
PRO LED DIM			
4710183	M7PRBO	PRO PAR16 5,5W/828 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540
4710184	M7PRBP	PRO PAR16 5,5W/840 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540

