



SLIM

Slim-sarjan valaisimet soveltuvat hyvin niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Matala rakenne mahdollistaa asennuksen matalaan tilaan. Saatavana Triac-himmennettävänä (DIM) sekä suunnattavana mallina.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 10/20W, 830/840. L70: 30 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Uppoasennus kattoon.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off tai Triac (DIM).



Pakkaus sisältää liitälaitteen.




Kytkenärasia 3 x 2,5 mm² ketjutettavissa.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
SLIM							
4207579	A2SLAC	IP44 10W/830 VA	10	560	110 x 27 x 110	Ø 88	0,25
4207580	A2SLAA	IP44 10W/830 VA DIM	10	530	110 x 27 x 110	Ø 88	0,25
4207582	A2SLBA	IP44 20W/830 VA DIM	20	1200	190 x 37 x 190	Ø 155-170	0,54
4207583	A2SLCA	IP44 20W/840 VA DIM	20	1280	190 x 37 x 190	Ø 155-170	0,54
SLIM SUUNNATTAVA							
4207340	A2SLDC	IP44 10W/830 VA SUUN	10	530	110 x 71 x 110	Ø 96	0,24
4207339	A2SLDA	IP44 10W/830 VA DIM SUUN	10	530	110 x 71 x 110	Ø 96	0,24


HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC		
2619345	ABB	IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344	ABB	JUSSI 2-100VA RL UPK VAL
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL


4207579 / 4207580




4207582 / 4207583




4207340 / 4207339



Slim 10W 830



Slim 20W 840



Slim 10W 830 ADJ

