

## - TYÖPISTEVALAISIMET -

### LED työmaavalaisin

- 36W ( 1 x 36W ) / 230 V
- Paloaika n. 30000 h.
- Väriämpötila 6500 K
- IP44
- 1/0 kytkin
- 3m 3G1,5mm<sup>2</sup>HO7RN-F liitosjohto
- Alumiinirunko, kumikehys sekä kahvaosa
- Kääntyvä tukijalka/ripustinlenkki
- Lämpötila pistorasia
- Korvaava malli Perfect 503 valaisimesta
- Sähkönumero 4208183



### LED käsivalaisin

- 6W ( 60 x 0,1W ) / 230 V
- Paloaika n. 30000 h.
- IP44
- 1/0 kytkin
- 5m HO7RN-F liitosjohto
- Kahva ja pääty vahvaa valumuovia
- Erittäin kevyt
- Pituus 450 mm
- Ripustuskoukku
- Takuu 2 vuotta
- Sähkönumero 8707300



# - TYÖPISTEVALAISIMET -

## HALOFLEX LED

- 3 W ( 1 x 3W ) / 230V
- Väriämpötila 6000 K
- Paloaika n. 30000 h.
- 1/0 kytkin
- IP20
- Kuminen liitäntäjohto 1,5m
- Taipuisa 400mm muovinen varsi
- Säädettävä 10 - 36 ° heijastin
- Ruuvipuristin kiinnitys
- Paino 1,32 kg
- **Sähkönumero 42 081 01**

RR  
LEUCHTEN



## HALOFLEX

- S/1T- ja S/2T 230 V, sisäänrakennettu muuntaja
- Kuminen 4m HO3VV-F 2 x 0,75mm<sup>2</sup> liitosjohto
- S/3, 12 V ilman muuntajaa, tupsypistoke.
- Muovinen 4m HO3VV-F 2 x 0,75mm<sup>2</sup>
- Halogeenipolttimo 12V 20W/G4
- 700mm taipuisa varsi
- Väri musta
- Paino n. 2,6kg
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit, pöytäkiinnike ja valonlähde.

**S/1T** laajakulma, **sähkönumero: 42 081 16**

**S/2T** kohdevalo, **sähkönumero: 42 081 19**

**S/3** laajakulma, **sähkönumero: 42 081 53**



Lisävarusteet ja varaosat :

- kiinnitysmagneetti E3381, **sähkönumero: 42 081 23**
- suojalasi E3384 ( vain S1T ja S3 ), **sähkönumero: 42 081 32**
- laajakulmapolttimo E3358, **sähkönumero 47 396 26**
- kohdevalopolttimo E3359, **sähkönumero 47 395 24**

# - TYÖPISTEVALAISIMET -

## HALOFLEX IP 54

### 3375/1M-SG/1 150

- Halogeenipolttimo 20W/12V, kanta G4
- Liitäntä 230V, sisäänrakennettu muuntaja 12V
- Kuminen HO5RR-F liitosjohto 3m
- Taipuisa muovipäällysteinen varsi 150mm
- Kääntyvä kupu 360°
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit, pöytäkiinnike.
- Kotelointiluokka IP54
- **Sähkönumero 42 081 85**



### 3375/1-M-SG/1 600

- Halogeenipolttimo 20W/12V, kanta G4
- Liitäntä 230V, sisäänrakennettu muuntaja 230/12V
- Kuminen HO5RR-F liitosjohto 3m
- Taipuisa muovipäällysteinen varsi 600mm
- Kääntyvä kupu 360°
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit, pöytäkiinnike.
- Kotelointiluokka IP54
- **Sähkönumero 42 081 86**



Lisävarusteet ja varaosat :

- kiinnitysmagneetti E3381, **sähkönumero: 42 081 23**