



SONO

- Kuvaus** Yleisvalaisin julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Sopii hyvin kohteisiin, jossa valaisinta sytytetään ja sammutetaan usein. Saatavana myös tutkamallit, joissa master-slave-toiminto.
- Rakenne** Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Väri** Valkoinen, opaalikupu.
- Valonlähde** Kiinteä led, 16W, 835.
L70: 50 000 h (25 °C).
- Käyttöympäristön lämpötila** -20 °C - +35 °C.
- Asennus** Pinta-asennus.
- Kytkenä** Jousiliittimet 3 x 2,5 mm², ketjutettavissa.
- Ohjaus** On/Off, Radar tai Radar 10–100%.
- Lisätieto** Master-slave-malliin kytkettävissä orjina maksimissaan 10 Sono-valaisinta. Radar-versiossa 5,8GHz mikroaaltotutka.



Sono 6-pack.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
SONO						
4209621	A2SNBA	IP54 16W/835	16	1300	296 x 75 x 296	1,05
4209622	A2SNBB	IP54 16W/835 RADAR M-S	16	1300	296 x 75 x 296	1,05
4209623	A2SNBE	IP54 16W/835 RAD 10-100	16	1300	296 x 75 x 296	1,05
SONO 6-PACK						
4289740	A2SOBC	IP54 16W/835 6-PACK	16	1300	296 x 75 x 296	1,05
4289741	A2SOBD	IP54 16W/835 RAD M-S 6-PACK	16	1300	296 x 75 x 296	1,05

