

LEDVANCE® COVELIGHT

Myymälä

Hotelli

Edut

- 1 Asennetaan sarjaan (jopa 30 m)
- 2 Käännettävissä jopa $\pm 90^\circ$ (5 asteen portain)
- 3 Himmennettävä (vaihekulmasäädin)

Tuotetiedot

- 1 Moduulin pituus 305 mm (S), 610 mm (M) tai 915 mm (L)
- 2 Kytetään suoraan verkkojännitteeseen
- 3 Värilämpötilat lämmin valkoinen 830 tai raikas valkoinen 840

Nimike

Sähkönumero

COLOR

K¹⁾


lm

W

l
[mm]b
[mm]h
[mm]

LEDVANCE® Covelight

LDV Covelight DIM S 830 L150	42 104 77	harmaa/alumiini	3000	300	7	305	36,5	45	4x1
LDV Covelight DIM M 830 L150	42 104 78	harmaa/alumiini	3000	600	14	610	36,5	45	4x1
LDV Covelight DIM L 830 L150	42 104 79	harmaa/alumiini	3000	900	21	915	36,5	45	4x1



LUMINESTR® LED

Myymälä

Hotelli

Edut

- 1 Erittäin litteä rakenne
- 2 Valotehokkuus 55 lm/W
- 3 Värilämpötila lämmin valkoinen 830 tai raikas valkoinen 840

Tuotetiedot

- 1 Asennusvalmis sisältäen 1,6 metrin liitosjohdon ja pistotulpan
- 2 Laadukas alumiinirunko ja valoa tasoittava kupu, kotelointiluokka IP20
- 3 Liitäntälaite voidaan asentaa myös erilleen valo-osasta

Nimike

Sähkönumero

COLOR

K¹⁾

lm

cd

W

l
[mm]b
[mm]h
[mm]h
[mm]

LUMINESTR® LED

73092	41 105 00	valkoinen/hopea	3000	435	244	8	80	448/343	55	24/10	250	4x1
73093	41 105 01	valkoinen/hopea	4000	464	266	8	80	448/343	55	24/10	250	4x1

