






TW844 on tyylikäs ohutlevy- / alumiiniprofiilirunkoinen valolevyllä varustettu opastevalaisin seinäasennukseen. Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Mallisto kattaa sekä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä, että loisteputkella varustetut versiot.

Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn sisälle.

Opas 10 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan ehdottoman tyylikästä ulkonäköä.

VALAISIMEN MITAT



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210639	TW84421	< 30 m	24 V AC/DC	9 VA / 8 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	1,2
4210574	TW84441W	< 30 m	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	LED	KA	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	1,2
4210575	TW84451W	< 30 m	230 V AC/DC	8,2 VA / 3,9 W	LED	KA	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,2
4210576	TW84451WK	< 30 m	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,2
4210640	TW84481	< 30 m	230 V AC/DC	10 VA / 6,5 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,2
4211237	TW84481K	< 30 m	230 V AC/DC	8,5 VA / 6 W	6 W G5	KA / K + IC	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,2

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281003	PBV10302		nuoli alas
4281002	PBV10301		nuoli sivulle
4210851	PB026B		peittotarra

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim.  = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

KUVAKKEET JA LYHENTEET

 = Valaisimen suojausluokka on 1

 = Valaisin on kaksoiseristetty

 = Valaisimen suojausluokka on 3

IP 20 = Tuotteen kotelointiluokka

-o- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä

IC = IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva

Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin

Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin