

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET



YKSIKKÖVALAISIMET



30 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

VAIN
UPPO-
ASENNUS

AALTO
CONTROL

ESCAP

SGS FI
-SERTIFIOITU:
• TW86881K

Intelligent
Controller IC




LUMI
TEST

TW868 / TWS86 on valolevyllä varustettu opastevalaisin uppoasennukseen. Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena.




Mallisto kattaa sekä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä, että loisteputkella varustetut versiot. Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn sisälle.

Opas 10 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan ehdottoman tyylikästä ulkonäköä.

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET



YKSIKKÖVALAISIMET



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210642	TW86821	< 30 m	24 V AC/DC	9 VA / 8 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	1,7
4210577	TW86841W	< 30 m	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	LED	KA	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	1,7
4210578	TW86851W	< 30 m	230 V AC/DC	8,2 VA / 3,9 W	LED	KA	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,7
4210579	TW86851WK	< 30 m	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,7
4210643	TW86881	< 30 m	230 V AC/DC	10 VA / 6,5 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,7
4211240	TW86881K	< 30 m	230 V AC/DC	8,5 VA / 6 W	6 W G5	KA / K + IC	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,7

Taulukon valaisimet ovat ns. SLIM-malleja

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210580	TW86853W	< 30 m	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9
4210644	TW86882	< 30 m	230 V AC	18 VA	6 W G5	1 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,8
4210500	TWS8692W	< 30 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9
4210594	TWS8692WA	< 30 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9
4210684	TWS8692WM	< 30 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281005	PBV10302U		nuoli alas
4281004	PBV10301U		nuoli sivulle
4211189	XW86130		peittolevy

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

KUVAKKEET JA LYHENTEET

= Valaisimen suojausluokka on 1

= Valaisin on kaksoiseristetty

= Valaisimen suojausluokka on 3

IP 20 = Tuotteen koteloitiluokka

-o- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä

IC = IC-valaisinohjauksikön kanssa yhteensopiva

Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin

Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin