




## Aurora



Aurora on erittäin hyvin jäähdytetty ja toimintavarma valaisin, jota voidaan käyttää sekä kiinteissä että tilapäisissä asennuksissa. Valaisin on saatavana huurretulla tai kirkkaalla lasilla.

- Luotettava, edullinen ja erinomainen suorituskyky
- Erittäin suuri valovirta (145 lm/W)
- Integroitu verkkolaite (Meanwell HBG)






LUX-HBR-90



LUX-HBR-150 / 200



## Tekniset tiedot

| Nimitys          | EBL F230/90 AI    | EBL F230/150 AI   | EBL F 230/200 AI  |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tuotenro         | EB13386           | EB13392           | EB13393           |
| Maks. teho (LED) | 90 W              | 150 W             | 182 W             |
| Järjestelmäteho  | 99 W              | 160 W             | 200 W             |
| Valotehokkuus    | 145 lm/W          | 140 lm/W          | 140 lm/W          |
| Käyttöikä (LED)  | 50 000h (L70/B50) | 50 000h (L70/B50) | 50 000h (L70/B50) |
| Valovirta        | 14 200 lm         | 22 400 lm         | 28 000 lm         |
| CRI              | >80               | >80               | >80               |
| Värilämpötila    | 5 000 K           | 5 000 K           | 5 000 K           |
| Kotelointiluokka | IP65              | IP65              | IP65              |
| Linssi (3–8 m)   | (120°)            | (120°)            | (120°)            |
| Verkkolaite      | Meanwell HBG      | Meanwell HBG      | Meanwell HBG      |
| Valonsäätö*      | 100-305 VAC       | 100-305 VAC       | 100-305 VAC       |
| Mitat            | ø 320 x 171 mm    | ø 430 x 156 mm    | ø 430 x 158 mm    |
| Paino            | 3,6 kg            | 5,6 kg            | 6,2 kg            |
| Takuu            | 3 vuotta          | 3 vuotta          | 3 vuotta          |

\*Dali (lisävaruste)